
FICHA TÉCNICA C5514





Características generales

Camilla eléctrica biela blanca especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 100x185 cm (M82)
Dimensiones de lecho opcional: 120x185 cm (M92), 120x200 cm (M97)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 46-96 cm
Regulación de altura mediante motor eléctrico con mando de pie.
Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C
Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.
Espacio desde el suelo hasta el chasis: 14 cm
Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacio, NO para el transporte de pacientes.

Respaldo standard tipo T15 - Respaldo rectangular. Sin orificio facial.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 104 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 22 colores.
Grosor de la espuma 5 cm.
Espuma grado de firmeza II - Medio


Características del Motor Eléctrico

Carrera de 150 mm
Motor Asíncrono de 1-230V. AC ±10%
Protección Térmica integrada
Fuerza Nominal: 6000N - Velocidad Nominal: 6mm/s
Voltaje: 230V/50-60 HZ - Consumo Corriente: 1,5A
Ciclo de Trabajo: 25s encendido / 400s apagado
Clase de Seguridad: II - Protección Estándar: IPX4
Cumple directiva interferencias electromagnéticas

PRODUCTO CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 12006 Castellón de la Plana ESPAÑA
B12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com 964 50 30 21

English

TECHNICAL FEATURES C5514





General characteristics

Electric twin pillar white frame speciality table.

Standard upholstery dimensions: 100x185 cm (M82)
Optional upholstery dimensions: 120x185 cm (M92), 120x200 cm (M97)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 46-96 cm
Electric height adjustment motor controlled by foot pedal.
Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C
70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.
Gap of 14 cm to the frame.
Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Standard backrest type T15 - Square backrest. Without breather hole.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Approx. weight: 104 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.
Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.
Available in 22 colours.
Foam thickness 5 cm.
Foam firmness II - Soft


Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm
Asynchronous motor 1-230V. AC ±10%
Integrated thermal protection
Max. Power: 6000N - Average speed at load 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Power consumption: 1,5A
Working cycle: 25s non stop / 400s off
Safety class: II - Standard protection: IPX4
EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

Update 22/05/2018

PRODUCT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana SPAIN
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 20 01 53

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5514





Caractéristiques générales

Table électrique bielle blanche spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 100x185 cm (M82)
Dimensions optionnelles de la sellerie: 120x185 cm (M92), 120x200 cm (M97)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 46-96 cm
Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur.
Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C
Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'interieur des pieds.
Espace du sol au châssis de 14 cm
Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Dossier standard type T15 - Dossier rectangulaire. Sans cavité visage.

Têtière/dossier réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 104 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
Disponible en 22 coloris.
Épaisseur de la mousse 5 cm.
Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm
Moteur asynchrone 1-230V. AC ±10%
Protection thermique intégrée
Puissance max: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Consommation électrique: 1,5A
Cycle de travail: 25s en continu/ 400s en arrêt
Norme de sécurité: II - Protection standard: IPX4
Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

PRODUIT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana ESPAGNE
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 25 58 06

TECHNISCHES DATENBLATT C5514





Allgemeine Eigenschaften

Elektrische Therapieliegen mit weissen Rahmengestell für spezielle Techniken

Masse der Standardsegmenten: 100x185 cm (M82)
Masse der optionalen Segmenten: 120x185 cm (M92), 120x200 cm (M97)
Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 46-96 cm
Höhenverstellung durch elektrischen Motor und Fussschalter einstellbar.
Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm
Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.
Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveauauslgeicher.
Abstand vom Boden zum Gestell: 14 cm
Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Standard- Rückenteil Typ T15 - Rechteckiges Rückenteil. Ohne Nasenschlitz

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 104 Kg.

Eigenschaften der Polsterung
Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.
Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 22 Farben.
Dicke des Schaumstoffes 5 cm.
Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors
Carrera de 150 mm Hub 150 mm
Asynchronmotor von 1-230V. AC ± 10%
Integrierter Wärmeschutz
Nennkraft : 6000N – Nenngeschwindigkeit : 6mm / s
Spannung: 230V/50-60HZ – Aufnahmeleistung : 1,5A
Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus
Schutzklasse: II – Gehäuse der Steuereinheit : IPX4
Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische Störungen

PRODUKT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana SPAIN
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 20 01 53